

Öl-Siegel 251



0,75 l
2,5 l
10 l
30 l

Für innen, glänzend.

Ø 40 - 50 ml / m²
0,75 l ≈ 16,5 m²
2,5 l ≈ 55 m²
10 l ≈ 222 m²
30 l ≈ 666 m²

Anwendung

Anwendungsbereich:

Zur schnellen, einfachen, offenporigen Versiegelung von Holz und anderen Oberflächen (z.B. Kork, Stein), vor allem in stark beanspruchten Bereichen und im anspruchsvollen Möbelbau.

Technische Eigenschaften:

Harte, sehr gut kratzfeste, wasserabweisende Beschichtung. Wasserdampfdurchlässig. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Migrationsverhalten getestet gemäß DIN EN 71, Teil 3.

Farbton:

Transparent. Farblos bis leicht gelblich. Glänzend.

Trockenzeit bei Normalklima:

Trocken nach ca. 12 Stunden, überstreichbar nach 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Gebrauchshinweise

Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen, Auftrag mit Einscheibenschleifmaschine. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharz-Verkochung, Leinöl-Holzöl-Standöl, Naturharzester, Ricinenöl, Isoaliphate, mikronisiertes Naturwachs und Co/Zr/Ca/Mn-Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 455 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 700 g/l (Kategorie f ab 2010).

Verbrauch:

1. Auftrag: 45 ml/m², 2. Auftrag: 11 ml/m², 3. Auftrag: 4 ml/m². Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Enthält Cobaltcarboxylat – Kann allergische Reaktionen verursachen.

Giscode: Ö 60

Abfallschlüssel (EAK) 08 01 11

Anstrichaufbau

A. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund

1. LEINOS- Öl-Siegel einmal dünn und gleichmäßig auftragen (Flächenstreicher oder Rolle). Nach 20 Minuten den glänzenden Überstand mit einem trockenen Pinsel sorgfältig verteilen. Anschließend 5 - 8 Stunden trocknen lassen.

2. Zwischenschliff mit einem beigem Pad. Schritt 1. wiederholen. Sollte der Untergrund an einigen Stellen noch saugen, ist ein 3. Auftrag notwendig. Zum Erreichen einer gleichmäßigen Oberfläche ist es möglich den 3. Auftrag mit einer Einscheibenschleifmaschine o. ä. sorgfältig einzuarbeiten (beiges oder weißes Pad), es dürfen keine Spritzer oder Flecken zurück bleiben. Alternativ kann der 3. Auftrag direkt mit einer Einscheibenschleifmaschine erfolgen (beiges oder weißes Pad). Nach 24 Std. kann die Oberfläche aufpoliert werden.

B. Anstrichaufbau bei Renovierungsanstrich

Porenschließende Altanstriche restlos entfernen. Offenporige Naturfarben-Anstriche säubern und anschleifen. Danach Anstrichaufbau wie unter A Punkt 2.

C. Pflege

Die absolute Wasserfestigkeit wird nach ca. 2 - 5 Tagen erreicht, während dieser Zeit die Oberfläche nur trocken reinigen. Zur Glanzhaltung der Oberfläche kann man danach Leinos Bodenmilch Art.-Nr.: 920 einmal pur auftragen und auspolieren oder die Bodenmilch regelmäßig dem Wischwasser zugeben. Generell gilt, dass geölte oder gewachste Flächen nur nebelfeucht gereinigt werden dürfen. Zur Reinigung eignet sich Leinos Pflanzenseife Art.-Nr.: 930. Andere aggressive Reiniger (Fettlöser o.ä.) zerstören die Oberfläche.