

2,5 l  
10 l

# Lehmstreichputz Fein 658

Ø 250 ml / m<sup>2</sup>  
2,5 l ≈ 10 m<sup>2</sup>  
10 l ≈ 40 m<sup>2</sup>



Für den Innenbereich  
Feuchtigkeitsregulierend,  
lösemittelfrei und atmungsaktiv.

## Anwendung

### Anwendungsbereich:

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, insbesondere Lehm. Auch für OSB.

### Technische Eigenschaften:

Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Ergibt sandraue Oberfläche zur Feuchtigkeitsregulierung des Wohnraumes.

### Farbtöne:

Naturweiß, matt.

### Trockenzeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte:  
Ca. 6 - 12 Stunden.

## Produktkenndaten

### Inhaltsstoffe:

Wasser, Lehm, Kreide, Cellulose, Titanoxid, Polyasparaginsäure, Talkum, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

### Verbrauch:

1 l reicht für ca. 4 m<sup>2</sup>.

### Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser und Pflanzenseife 930. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

### Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Anbruchgebinde innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.

### Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20

### Sicherheitshinweise:

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben.

GISCODE: M-DF01

## Gebrauchshinweise

### Verarbeitung:

Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren. Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen.

In der Regel reicht 1 Auftrag. Während der Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften.

### Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen.