

# Schimmelschutzfarbe 695



Schutz gegen Schimmel,  
Algen und Pilzen.

Ø 150 ml / m<sup>2</sup>  
2,5 l ≈ 16,5 m<sup>2</sup>  
10 l ≈ 66 m<sup>2</sup>

## Anwendung

### Anwendungsbereich:

In Innenräumen gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall. Leinos Schimmelschutzfarbe ist gebrauchsfertig eingestellt, lösemittelfrei auf Basis pflanzlicher und mineralischer Rohstoffe, diffusionsoffen. Die Farbe besitzt eine Trockendeckkraft. Feuchte Stellen an der Wand zeichnen sich transparent ab. Aufgrund ihrer Wirkungsweise ist die Farbe nicht waschfest.

### Technische Eigenschaften:

Lösemittelfrei. Die Wirkung beruht auf einem Kristallisationsprozess, bei dem die Zellen der Organismen (Schimmel, Algen, Pilze etc.) sicher zerstört werden.

### Farbton:

Weiß. Abtönung mit Abtönfarbe möglich.

### Trockenzeit:

Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte. Trocknung nach wenigen Minuten, hohe Feuchtigkeit führt zur Verlängerung der Trockenzeit.  
2. Anstrich nach 2 - 3 Stunden.

## Produktkenndaten

### Inhaltsstoffe:

Wasser, Kieselsäure, Kochsalz, Calciumsulfat, Cellulose, Stärke, Titandioxid und Pflanzenauszüge. Dieses Produkt enthält max. 1,0g/l VOC.  
EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat.a): 30g/l (2010).

### Verbrauch:

Abhängig von Untergrund und Auftragstechnik. Richtwert 1 l reicht für ca. 6,5 m<sup>2</sup> pro Anstrich. Genauen Wert am Objekt ermitteln.

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit warmer Seifenlauge auswaschen.

### Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahre haltbar. Anbruchgebilde gut verschlossen halten.

### Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.  
Abfallschlüssel: 08 01 20

### Sicherheitshinweise:

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

GISCODE: M-DF01

## Gebrauchshinweise

### Verarbeitung:

Bei Raumtemperaturen über 12°C. Mit Rolle, Pinsel oder Airlessgerät. Farbe vor Gebrauch gut aufrühren. Volle Deckkraft ist erst nach der Trocknung sichtbar. Vor der Trocknung sieht die Farbe wie ein nichtdeckender Anstrich aus. 2 Anstriche sind erforderlich, damit eine sichere Wirkung eintritt. Wichtig: Schwere Bauschäden, Feuchtigkeitsquellen etc. müssen behoben werden. Überstreicher mit Leinos Wandfarben.

### Untergrund und Vorbereitung:

Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei, trag- und mäßig saugfähig, frei von Trennmitteln, Rissen und Ausblühungen sein.