Technisches Merkblatt

LEINOS 668

Pigment-Konzentrat

Anwendung: Innen. Zum Einfärben oder Abtönen insbesondere von LEINOS Wachslasur 600 (für Holz), Wand-Wischlasur 601, Lasur-Spachtel 630, Lasurbinder 646 sowie unseren Casein-, Dispersions-, Silikat-, Lehm- und Kalkfarben und den Streich- und Rollputzen, sowie zur Verarbeitung mit Vintage Wall und Vintage Wood Produkten. Essentieller Bestandteil der Vintage Technik.

Technische Eigenschaften: Bereits bei geringem Zusatz der Pigment-Konzentrate sehr hohe Färbekraft. Leicht einzuarbeiten. Wasserdampfdurchlässig. Nicht einsetzbar als Vollton.

Farbton: Zur Zeit lieferbar in 24 verschiedenen Farbtönen mit folgenden Farbnummern: 303 Eisenoxid-Rot 306 Eisenoxid-Mahagoni 307 Oxid-Gelb 309 Ocker-Gelb 311 Ocker-Havanna 312 Ocker-Rot 313 Ocker-Rostbraun 320 Ebenholz-Schwarz 323 Ultramarin-Blau * 324 Ultramarin-Violett * 326 Sonnen-Gelb 327 Orange 328 Spinell-Blau 329 Spinell-Grün 330 Spinell-Türkis 331 Titan-Weiß 332 Pompejanisch-Rot 333 Mais-Gelb 335 Ultramarin-Rot * 336 Ultramarin-Rotviolett * 337 Krapp-Dunkelrot * 338 Krapp-Hellrot * Perlglanz-Pigmente: 340 Sterling-Silber * **, 345 Gold-Satin * ** * Nicht für Silikat- und Kalkfarben geeignet ** Nicht untereinander mischbar Die Konzentrate eignen sich unverdünnt im Rahmen der Spachteltechnik als Effektgeber und zum Stupfen von Schablonen. Perlglanz-Pigmente können nur zum Einfärben von LEINOS Lasurbinder 646 und zur Dekoration von Oberflächen eingesetzt werden!

Inhaltsstoffe: Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Bienenwachs, Carnaubawachs, Methylcellulose, Mineralpigmente, Benzisothiazolinon.

Gebindegrößen: 0,1 l / 0,5 l

Verarbeitung: Mit Ausnahme der Perlglanz-Pigmentfarben sind alle Pigment-Konzentrate 668 untereinander beliebig mischbar. Um eine gleichmäßige Farbgebung zu gewährleisten, müssen die Pigment-Konzentrate 668 in das zu färbende Produkt sehr sorgfältig eingerührt werden. Beachten Sie die unterschiedliche Alkalibeständigkeit der Pigmentfarbtöne.

Trocknungszeit: Siehe Technisches Merkblatt des einzufärbenden Produkts.

Verbrauch: Je nach Anwendung.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung und Haltbarkeit: Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Besondere Hinweise: VOC-Gehalt: <1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). EAK: 08 01 20

Gefahrenhinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de

Technisches Merkblatt

LEINOS 668

Pigment-Konzentrat

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 24. März 2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de