

LEINOS 110

Zaunlasur

Anwendung: Wetterfester, offenporiger Holzschutz für alle Holzarten im Außenbereich.

Technische Eigenschaften: Wasserabweisende, wetterfeste Holzimprägnierung. Dauerelastisch, leicht verarbeitbar, sehr ergiebig. Wasserdampfdurchlässig.

Farbton: Braun lasierend.

Inhaltsstoffe: Leinöl, Holzöl, Sonnenblumenöl, Ricinenöl, Naturharzester, Isoparaffine, Mineralpigmente, Kaolin, Kreide, Tonerde, Titandioxid, Zinkoxid, 3-Iodo-2-propynylbutylcarbammat, Trockenstoffe.

Gebindegrößen: 2,5 l

Untergrund und Vorbereitung: Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Verarbeitung: Streichen, Spritzen, Tauchen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15 °C.

Trocknungszeit: Ca. 16-24 Stunden. Während der Trockenzeit unbedingt für gute Luftbewegung sorgen!

Verbrauch: Ca. 60 - 80 ml/m² pro Anstrich. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Werkzeuge mit LEINOS Verdünnung 200 reinigen.

Lagerung und Haltbarkeit: Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Besondere Hinweise: Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen. VOC: 450 g/l, EU-Grenzwert: 700 g/l (Kat. f) / GISCODE: BSL40 / EAK: 08 01 11

Gefahrenhinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Cobalt bis(2-ethylhexanoat), 3-Iodo-2-propynylbutylcarbammat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Wirkstoffgehalt: 3-Iodo-2-propynylbutylcarbammat <0,5%. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

LEINOS 110

Zaunlasur

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 27. April 2026