

# LEINOS 720

## Naturlatex-Kleber

**Anwendung:** Naturharzkleber ist zum Verkleben folgender Bodenbeläge geeignet: Rückseitig nicht beschichtete Kork-Bodenbeläge, Linoleum auf Juteträger, Korklinoleum, Wollpappen, Zellulosefaserplatten, Holzweichfaserplatten, textile Bodenbeläge mit textiler oder latexierter Rückseite, mit Latexschaumrücken und Zweitrückenausstattung, Nadelvlies- und Naturkautschuk-Bodenbeläge. Mit PVC beschichtete und furnierte Korkplatten sowie Korkparkett mit einem Raumgewicht von weniger als 480 kg/m<sup>2</sup> dürfen mit diesem Kleber nicht verlegt werden.

**Technische Eigenschaften:** Naturharzkleber ist ein gebrauchsfertiger Dispersionskleber aus natürlichen Rohstoffen. Er ist wasserverdünnbar und eignet sich zur Verlegung von Bodenbelägen auf Fußbodenheizung. (Richtlinien für beheizte Böden beachten). Der Kleber entspricht der DIN 53269, 53275 sowie 54324, und eignet sich auch für Stuhlrollen.

**Inhaltsstoffe:** Wasser, Naturlatex, Naturharz-Ester, Talkum, Entschäumer, Diatomeenerde, Stärke, Casein, Benzisothiazolinon.

**Gebindegrößen:** 1 kg / 3 kg / 10 kg

**Untergrund und Vorbereitung:** Der Untergrund muss der DIN 18365 entsprechen, d. h. er muss eben, trocken, staub-, schmutz-, fett- und rissfrei sein. Stark saugende und sandende Untergründe mit verdünntem Kleber vorstreichen. Gußasphalt und Anhydritestrich müssen abgspachtelt werden. Untergründe für Korkparkett und Linoleum werden grundsätzlich abgspachtelt. Die Korkplatten selber werden vor der Verlegung im geschlossenen Paket mind. 24 Std. in dem zu belegenden Raum akklimatisiert (Raumtemperatur mind. 18 °C, rel. Luftfeuchte max. 65 %). Alte Nutzbeläge eignen sich nicht als Untergrund.

**Verarbeitung:** Der Naturharzkleber wird im Lieferzustand mit Zahnschachtel B2/B3 gleichmäßig auf den Untergrund aufgebracht. Man legt den Belag sofort in das Klebstoffbett ein und reibt ihn gleichmäßig an. Klebstoff-Flecken müssen sofort mit Wasser entfernt werden. Korkparkett und Linoleum müssen nach 30-60 Min. mit mehrgliedriger Bodenwalze nachgewalzt werden. Hängebuchten im Linoleum müssen beschwert werden.

**Verbrauch:** Abgspachtelter Boden 350-400 g/m<sup>2</sup> mit B2- Spachtel. Nicht abgspachtelte und saugstarke Böden sowie stärker strukturierte Belagrückseiten 400-450 g/m<sup>2</sup> mit B3-Spachtel.

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Restverschmutzungen mit Verdünnung entfernen.

**Lagerung und Haltbarkeit:** Kühl (nicht unter 10°C) und trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen!

**Besondere Hinweise:** GISCODE: D 1 / EAK: 08 04 10

**Gefahrenhinweise:** Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

# LEINOS 720

## Naturlatex-Kleber

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 24. März 2026