

LEINOS 600

Wachslasur

Anwendung: Zur farbigen Gestaltung von hölzernen Decken- und Wandverkleidungen, sowie Möbelteilen aus Holz im Innenbereich.

Technische Eigenschaften: Lasierende, wasserdampfdurchlässige, leicht zu verarbeitende Lasur auf Wasserbasis. Schnell trocknend und polierbar.

Farbton: Wachslasur ist sowohl als farblose Variante (beliebig abtönbar mit unseren Pigmentkonzentraten 668), als auch bereits verarbeitungsfertige, weiße Lasur erhältlich.

Inhaltsstoffe: Wasser, Carnaubawachs, Mikrowachs, Methylcellulose, Soja-Lecithin, Mineralpigmente (außer farblos), Benzisothiazolinon.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett und staubfrei sein. Holzflächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe mit 100-180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen.

Verarbeitung: Vor Gebrauch sorgfältig umrühren! Mit Bürste bzw. Pinsel, Schwamm oder Baumwolltuch. Raum- und Oberflächentemperatur über 15 °C. Für einen farbigen Anstrich kann die farblose Wachslasur bis zu 20% mit LEINOS Pigment-Konzentraten eingefärbt werden. Je nach Menge der hinzugefügten Pigmente und der Anzahl an Aufträgen kann die Stärke der Einfärbung und das Deckungsvermögen erhöht werden.

Trocknungszeit: Angetrocknet nach 1-2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

Verbrauch: Ca. 80-100 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Holzes.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Lagerung und Haltbarkeit: Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Besondere Hinweise: Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtönen miteinander mischen. VOC-Gehalt: 1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). EAK: 08 01 20

Gefahrenhinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie

LEINOS 600

Wachslasur

stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 24. März 2026