



# Lehmmix 656

## Farbe trifft Natur

Der umweltfreundliche und gesundheitsverträgliche Baustoff Lehm gibt Ihrem zu Hause durch seine vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten ein optimales Wohnraumklima.

Wir treffen immer den richtigen Ton - damit Sie sich in Ihrer Farbwelt rundum wohlfühlen können. Und natürlich können Sie Ihren Farbton zu jeder Zeit nachkaufen.

Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, geruchsneutral und wunderbar für Allergiker geeignet. Überzeugen Sie sich selbst!

### Anwendungsbereich:

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, insbesondere Lehm. Auch für OSB. Basisfarbe für LEINOS Abtönmaschinen.

### Technische Eigenschaften:

Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Ergibt matte Oberfläche zur Feuchtigkeitsregulierung des Wohnraumes.

### Inhaltsstoffe:

Wasser, Lehm, Kreide, Zellulose, Titandioxid, Pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Stärke-Ester-Polymerisat, Isothiazolinone. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

### Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen.

### Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen. Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren. Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. In der Regel reicht 1 Auftrag. Während der Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften.

### Trocknungszeit:

Bei 23° C und 50% rel. Luftfeuchte ca. 6 -12 Stunden.

### Gebindegrößen und Verbrauch:

1 l reicht für ca. 6,5 m<sup>2</sup>.

Gebinde	reicht für...*
2,5l	15 m <sup>2</sup>



<b>Gebinde</b>	<b>reicht für...*</b>
<b>5l</b>	30 m <sup>2</sup>
<b>10l</b>	60 m <sup>2</sup>

\* Mittlere Reichweite pro Anstrich

#### **Lagerung und Haltbarkeit:**

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar.  
Anbruchgebinde innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.

#### **Entsorgung:**

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Europäischer Abfallkatalog (EAK) 08 01 20.

#### **Verdünnungs- und Reinigungsmittel:**

Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930 auswaschen.

#### **GISCODE:**

M-DF 01

#### **Gefahrenhinweise:**

Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

#### **Sicherheitshinweise:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Allergikerhotline: 04163 - 86 747 0

---

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 27.06.2022

---

**LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany**  
**Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de) • [info@LEINOS.de](mailto:info@LEINOS.de)**